



Renovier-Grund

Spetsiaalne krunt ilmastikust mõjutatud ja hallinenud puidu heledamaks muutmiseks.




Värvitoon	Saadavus			
	Tarnitavad pakendid	672	200	96
	Pakendi kaal	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	2 x 5 l
	Pakendi tüüp	Plekist anum	Plekist anum	Plekist anum
	Pakendi kood	01	03	05
	Artikli number			
kuusk	1504	■	■	■

Kulu

Umbes 100 ml / m² sõltuvalt puidu imavusest.



Kasutusala



- Puidule sise- ja välitingimustes.
- Mahtuhoidvatele puitdetailidele nt. aknad ja uksed,
- Piiratud mõõtmega puitdetailidele nagu näiteks: luugid, vooder, aiamajad.
- Mitte mahtuhoidvatele puitdetailidele nagu näiteks: aiad, sõrestikud, katuste alumised osad, puidust välisvooderdised.
- Hallide ja mustade puitpindade renoveerimiseks ja tasandamiseks.
- Ei soovitata põranda pindadele (terrassid, puitpõrandad).

Omadused



- Ilmastiku- ja niiskuskindel.
- Kiire kuivamisega
- Hea läbikumavus isegi värvikihiga.
- Väga hea nakkuvus aluspinnaga.

Toote andmed

Sideaine	Akrülaat-dispersioon
Tihedus (20 °C)	1,07 g/cm ³
Lõhn	Keskmine

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.



Võimalikud süsteemitooted

- Holzschutz-Grund* (2046)
- Dauerschutz-Lasur UV (2234)
- eco Öl-Dauerschutz-Lasur (7670)

* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehti!

Töö ettevalmistamine

- **Nõuded aluspinnale**
Mahtuhoidvatele puitdetailidele: puiduniiskus 11-15 %.
Piiratud ja mitte mahtuhoidvatele puitdetailidele: puiduniiskus maks. 18%.
- **Ettevalmistamine**
Eemaldada mustus, rasv ja lahtised kihid.
Optimaalse nakkuvuse tagamiseks puhastage hallinenud ja ilmastikust mõjutatud puitpealispinnad hoolikalt messingharjaga.
Eemaldada lahtised või murdunud oksad, eemadad vaik ja puhastada sobivate vahenditega (nt. Verdünnung V 101, Verdünnung & Pinselreiniger).
Mädale ja sinele soodsad puidud tuleb välistingimustes töödelda enne Holzschutz-Grundiga.
Ümardage teravad servad.
Lugege BFS infolehte nr.18 "Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Außenbereich".

Töötlemine



- **Juhised töötlemiseks**
Materjali-, keskkonna- ja aluspinnatemperatuur: vähemalt +5 °C kuni maks. +30 °C

Materjal korralikult läbi segada.
Pintsliga peale kanda.
Kanda kiujooksu suunas.
Pärast kuivamist kandke pinnale vahe- või viimistluskiht lasuuriga Dauerschutz-Lasur UV.
Avatud pakend hästi sulgeda ja võimalikult ruttu ära kasutada.

Töötlemisjuhised



- Läbi proovikatmise saate teada sobivuse ja värvitooni sobivuse aluspinnaga.
Akende ja välisuste renoveerimisel soovitame enne järgmiste kihtide pinnalekandmist teostada pinna vahelihvimine lihvimispaberiga (P180)või peene lihvimisvammiga.
- **Kuivamine**
Ületöödeldav: peale 4 tundi
Praktilisel kogemusel põhinev väärtus 20 °C /65% suhtelise õhuniiskuse juures.
Madalamad temperatuurid, madal õhuvahetus ja kõrgem õhuniiskus aeglustavad kuivamist.
- **Lahjendamine**
Kasutusvalmis.


Töövahendid/puhastamine



Akrüülpintsel

Töövahendid kohe peale kasutamist puhastada vee ja puhastusvahendiga.
Utiliseerige puhastusjäädid nõuetekohaselt.

Ladustamine/säilivusaeg



Originaalanumas suletuna kuivas, jahedas ja külma eest kaitstuna säilib 24 kuud.
Avatud anumad võimalikult ruttu ära kasutada.



Ohutus/Regulatsioonid	Täpsema info ohutuse kohta transpordil, kadustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimisel ja ökoloogia kohta leiate kehtivast ohutuskardist.
[LANG_ENTSORGUNGSHINWEIS]	Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele. Täielikult tühjad pakendid tagastada jäätmekäitlussüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Mitte valada kanalisatsiooni.
Biotsiidide määrus	* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!
VOC-sisaldus (2004/42(EG))	EU-väärtus (Kat. A/e): max. 130 g/l (2010) See toode sisaldab < 130 g/l VOC

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise jägi, mitte mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.